

Scaun cu roțile verticalizant de înaltă tehnologie KY139



Controler încorporat

Controler (PG UK), cu un singur buton pentru a trece de la poziția de șezut la poziția verticală. Tehnologie profesională de cablare, control ușor și flexibil, rotație la 360 de grade, reglare a vitezei pe 5 nivele, reglare continuă a vitezei, cu funcție de claxon.

Suporturi ptr. picioare mobile

Design umanizat al suporturilor pentru picioare, care pot fi ridicate și coborâte, permițând nu doar o mișcare liberă pentru utilizator, dar și o depozitare și transport mai convenabile.



Perne pentru genunchi retractabile

Pernele pentru genunchi, cu formă curbată, sunt fabricate din spumă care se potrivește perfect cu genunchiul utilizatorului. Acestea pot fi montate și demontate rapid și ușor. Le puteți îndepărta atunci când nu sunt necesare.





Cotiere rabatabil

Cotiarele rabatabile facilitează transferul zilnic al utilizatorului din scaunul cu roțile către alte echipamente (precum și pentru utilizarea în poziție verticală la un birou, casă de marcat etc.).

Funcția de verticalizare electrică a corpului

Verticalizare la 75 de grade, permițând utilizatorilor să se ridice cu ușurință, să se miște și să-și întindă mușchii, să participe la evenimente sociale și să revină în viața publică. Unghiul de verticalizare este de 75 de grade, iar înălțimea în picioare poate fi ajustată după dorință.



Motor cu acționare taiwaneză

Mecanism taiwanez de înaltă tehnologie cu rulment NSK de viteză mare, capabil să reziste la viteze de peste 10.000 de rotații pe minut. Acționat de un angrenaj cu melc și roată dințată, comparativ cu alte mecanisme cu lanț sau transmisii pe roți dințate, acest mecanism are o durată de viață dovedită mai lungă și o conexiune mai strânsă.



Perna pentru șezut din spumă

Formă bionică a pernei, cu modelare curbată, construcție în 5 piese, din spumă cu reziliență înaltă, care se potrivește mai bine pe spate. Proiectată pentru un confort deosebit, nu provoacă ușor escare sau răni de presiune în timpul șederii prelungite.

Baterie cu plumb-acid, economisitoare de energie

10.000 de rotații pe minut. Acționat de un angrenaj cu melc și roată dințată, comparativ cu alte mecanisme cu lanț sau transmisii pe roți dințate, acest mecanism are o durată de viață dovedită mai lungă și o conexiune mai strânsă.



Roată față universală

Roata din față are 8 inci (200 mm), fiind o roată pneumatică liberă, cu butuc din plastic de inginerie de înaltă rezistență, un nou tip de roată solidă din PU, fără necesitatea de a fi umflată, rezistentă la uzură, cu absorbție a șocurilor și confortabilă. Aceasta poate roti 360 de grade, permitându-vă să mergeți oriunde doriți.

